

Avfuktare EvoDry 12P

ART.NR 20121



EvoDry 12P är en avfuktare även kallad sorptionsavfuktare. Avfuktaren är avsedd avfuktning vid svalare temperaturer där en kondensavfuktare inte klarar av att avfukta.

Tillverkad i Sverige

Enkel att installera

Energieffektiv

EvoDry 12P är en avfuktare även kallad sorptionsavfuktare. Avfuktaren är avsedd avfuktning vid svalare temperaturer där en kondensavfuktare inte klarar av att avfukta.

EvoDry 12P fungerar i alla typer av utrymmen med behov av avfuktning. Via den medföljande manöverpanelen kan man enkelt ställa in och övervaka avfuktaren.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 12P

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	200
Styrutrustning	EDC-01
Styrning via app	Nej
Våtluftsflojde, m3/H	29/16
Våtluftsstos, mm	50
Torrluftsflojde, m3/H	210/120
Torrluftsstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	14
Kapacitet upp till, l/24h	18
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	59/46
Hygrostatinställning, %	0 - 100
Effekt, fläkt, nom, W	36/9
Effekt, vid avfuktning, W	930/550
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	307
Bredd, mm	257
Höjd, mm	265
Vikt, kg	6.7
Filterklass	G4
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

Tillbehör



art.nr: 20511

Filter EvoDry 12 20-pack



art.nr: 20510

Filter EvoDry 12 3-pack



art.nr: 20616

Slangpaket EvoDry
12/18/24



art.nr: 20614

Processluftstos EvoDry
12 1x125 mm