

TKV 300 C



TKV

- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.




DIAGRAM



Arbetspunkt

Luftflöde (l/s) 72	Externt statiskt tryck (Pa) 201	Effekt (W) 60.6	Varvtal (r.p.m.) 2526	Ström (A) 0.273	Verkningsgrad (%) 23.9	SFP (kW/m3/s) 0.842	Spänning (V) 230
-----------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

LJUD



	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	71	56	61	66	64	60	60	57	53
Omgivning Lw dB(A)	68	39	44	61	61	62	61	56	49
Omgivning Lp dB (A) 3m	61	32	37	54	54	55	54	49	42

Arbetspunkt

Luftflöde (l/s) 72	Externt statiskt tryck (Pa) 201	Effekt (W) 60.6	Varvtal (r.p.m.) 2526	Ström (A) 0.273	Verkningsgrad (%) 23.9	SFP (kW/m3/s) 0.842	Spänning (V) 230
-----------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

TEKNISKA DATA


Parameter	TKV 300 C Svart 7340025		TKV 300 C Tegelröd 7340033	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V
Fas	1	~	1	~
Frekvens	50	Hz	50	Hz
Alternativ frekvens	60	Hz	60	Hz
Effekt	62	W	62	W
Ström	0.31	A	0.31	A
Varvtal	2460	r.p.m.	2460	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	80	°C	80	°C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	80	°C	80	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	61	dB(A)	61	dB(A)
Vikt	5.1	kg	5.1	kg
Skyddsklass	44	IP	44	IP
Kondensator	2	µF	2	µF
Max flöde	133	l/s	133	l/s
Max tryck	361	Pa	361	Pa
Spänning, intervall	220-240	V	220-240	V

ECODESIGN

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC-värde	-26.07	kWh/m ²
SEC-klass	B	-
(d) Deklarerad typ	RVU / UVU	-
(e) Typ av drivenhet	Multi-speed drive (accessory)	-
(f) Typ av värmeåtervinning	N/A	-
(g) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	370	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	58	W
(j) Ljudeffektnivå	68	dB LwA
(k) Referensflöde	0.117	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.14	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning	Local demand control (accessory)	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	0.0 (N/A)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuellt filtervarning	N/A	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	www.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttäthet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	134	kWh
(w) AHS genomsnitt (årlig uppvärmningsbesparing)	3018	kWh
AHS varmare	1365	kWh
AHS kallare	5904	kWh

KOPPLINGSSCHEMA

4040001



(M) = Fan Motor

(M1) = Fan Motor

(M2) = Fan Motor

(M3) = Rotor Motor

1 = Yellow/Green

2 = Black

3 = Blue

4 = Brown

5 = White

6 = Orange

7 = Grey

8 = Red


9 = Green

10 = Violet

11 = Quick switch

12 = Yellow

MÅTTSKISS



TILLBEHÖR

Mekaniska tillbehör



Takgenomföring TFU 300



Anslutningsplåt TFU 300



Backspjäll TFU 300

Elektroniska tillbehör



Transformator VRTE C



Transformator VRDE 1.5



Tyristor VRS 0.5



Lokal behovsstyrnings Kit